

# WorkForce Pro WF-M5899DWF



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ / БРОШЮРА



## Энергоэффективное монохромное бизнес-МФУ

Воспользуйтесь преимуществами низкого энергопотребления, низкой совокупной стоимости владения (ТСО), быстрого выхода первой страницы (FPOT<sup>1</sup>) и функций, разработанных для простой интеграции в бизнес-среду с WorkForce Pro WF-M5899DWF. Это бизнес-струйное многофункциональное устройство обеспечивает автоматическую двустороннюю печать, одностороннее двустороннее сканирование, факс, копирование и высокий ресурс чернил, делая любую задачу простой и эффективной.

### Экономия средств

Низкая ТСО и меньшее количество заменяемых компонентов делают устройство надёжным и привлекательным выбором для бизнеса с ограниченным бюджетом. Низкое энергопотребление обеспечивает значительную экономию<sup>3</sup>.

### Высокая производительность, минимум вмешательства

Быстрый выход первой страницы (FPOT) — 4,8 секунды из режима готовности — и одностороннее двустороннее сканирование повышают производительность<sup>1</sup>. Печать до 40 000 страниц без замены расходных материалов<sup>2</sup>. Вместимость бумаги до 1 830 листов (3 дополнительных кассеты по 500 листов) сокращает время на дозаправку. Кроме того, WF-M5899DWF печатает на широком спектре носителей, включая переработанную бумагу, глянцевые материалы и конверты.

### Снижение воздействия на окружающую среду

Меньшее количество расходных материалов означает меньше отходов. Низкое энергопотребление существенно снижает общий экологический след печати<sup>3</sup>.

### Создано для бизнеса

Идеально для небольших рабочих групп: разнообразные программные решения легко интегрируются в существующую ИТ-инфраструктуру для повышения эффективности. Epson Print Admin обеспечивает безопасную среду печати, сканирования и копирования с аутентификацией пользователей, а Epson Remote Services (ERS) с встроенным агентом предоставляет облачную систему мониторинга и управления устройствами. Платформа Epson Open Platform обеспечивает совместимость МФУ со сторонними решениями, такими как PaperCut, MyQ, Y Soft и др.

### Технология печати без нагрева (Heat-Free)

Технология Epson Heat-Free Precision Core не требует нагрева при включении или выходе из спящего режима, что значительно снижает энергопотребление. Это позволяет струйным устройствам Epson обеспечивать исключительно быстрый FPOT<sup>1</sup> по сравнению с лазерной технологией. Подробнее: [www.epson.eu/heat-free](http://www.epson.eu/heat-free)

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### • Более экологичная печать

Благодаря меньшему количеству расходных материалов, сокращению отходов и низкому энергопотреблению<sup>3</sup>.

### • Экономия средств

Низкая совокупная стоимость владения (ТСО) и экономия электроэнергии.

### • Высокая производительность, минимум вмешательства

Быстрый выход первой страницы (FPOT), одностороннее двустороннее сканирование и высокий ресурс чернил<sup>1</sup>.

### • Создано для бизнеса

Плавная интеграция в ИТ-системы и решения безопасности, вместимость бумаги до 1 830 листов.

### • Юридическое заявление

Соответствует требованиям Великобритании к безопасности продуктов и инфраструктуры телекоммуникаций (Product Security). Epson предоставляет обновления безопасности в течение 7 лет с момента покупки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ТЕХНОЛОГИЯ

Метод печати	Печатающая головка PrecisionCore™
Конфигурация сопел	1 600 сопел (чёрный)
Минимальный размер капли	3,8 пл с технологией капли переменного размера
Технология чернил	DURABrite™ Ultra
Категория	Офисная рабочая группа
Функции «всё в одном»	Печать

### ПЕЧАТЬ

Выход первой страницы	Монохромная — 4,8 секунды
Скорость печати ISO/IEC 24734	25 стр./мин, монохромная
Скорость двусторонней печати	16 стр./мин, формат A4, монохромная (ISO/IEC 24734)

Максимальная скорость печати 34 стр./мин, монохромная (обычная бумага 75 г/м²)

Разрешение печати 1 200 × 2 400 DPI

Объём печати 70 000 страниц в месяц

Максимальное количество отпечатанных страниц в месяц, основанное на производительности принтера, включая скорости печати по стандарту ISO и возможности работы с бумагой.

Рекомендуемая нагрузка 500 – 5 000 страниц в месяц

Цвета Чёрный

Печать с устройств ПК, Mac, сеть, мобильные устройства, прямое USB-подключение, ПК (проводное), ПК (беспроводное), мобильные устройства (Wi-Fi Direct), мобильные устройства (беспроводное)

Для получения подробной информации о скорости печати посетите: <http://www.epson.eu/>

### СКАНИРОВАНИЕ

Скорость сканирования 30 изображений/мин (монохромное, одностороннее, 200 dpi, ADF); 30 изображений/мин (цветное, одностороннее, 200 dpi, ADF); 60 изображений/мин (монохромное, двустороннее, 200 dpi, ADF); 60 изображений/мин (цветное, двустороннее, 200 dpi, ADF); 5 изображений/мин (монохромное, одностороннее, 200 dpi, планшет); 5 изображений/мин (цветное, одностороннее, 200 dpi, планшет)

Оптическое разрешение 1 200 × 2 400 DPI (по горизонтали × по вертикали)

Расширенная интеграция документов Сканирование в e-mail, на FTP, в сетевые папки, на USB, на компьютер (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint с Epson Document Capture Pro

Максимальный размер 216 × 297 мм

Форматы вывода BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF (цветной/градации серого), PNG

Тип сканера Контактный датчик изображения (CIS)

## WorkForce Pro WF-M5899DWF

### ЧТО В КОМПЛЕКТЕ

- Драйверы и утилиты (CD)
- Краткое руководство по установке
- Руководство пользователя (CD)
- Гарантийные документы
- Инсталляционный картридж

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## WorkForce Pro WF-M5899DWF

### ФАКС

Тип факса	Чёрно-белый и цветной факс с возможностью отправки напрямую
Скорость передачи факса	До 33,6 кбит/с / примерно 3 секунды на страницу
Режим коррекции ошибок	Факс ССITU/ITU Group 3 с режимом коррекции ошибок (ECM)
Быстрый набор (макс.)	До 200 имён и номеров
Память страниц	До 550 страниц / 6 МБ (таблица ITU-T № 1)
Функции факса	Факс с ПК, факс на e-mail, приём в память, автоматический повторный набор, факс в папку, рассылка факсов, предварительный просмотр факса, приём по запросу

### КОПИРОВАНИЕ

Скорость копирования	До 22 изображений/мин, чёрно-белое Односторонний ADF 600 × 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Разрешение копирования (dpi)	600 × 1200
Уменьшение / увеличение	25 % - 400 %
Максимальное ко-во копий	999
Максимальный размер копии	A4

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Сетевые протоколы печати	IPP, LPD, порт 9100, WSD
Протоколы сетевого управления	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Сетевые протоколы	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Протоколы сканирования	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0
Интерфейсы	Высокоскоростной USB (совместим со стандартом USB 2.0), Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), беспроводная сеть WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, беспроводная сеть WLAN a/n (5 ГГц)
Безопасность WLAN	WEP 64 бит, WEP 128 бит, WPA-PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Протоколы безопасности	TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPsec, SSL/TLS

### БУМАГА / НОСИТЕЛИ

Форматы бумаги	A4 (21,0 × 29,7 см), A5 (14,8 × 21,0 см), A6 (10,5 × 14,8 см), B5, B6, C4 (конверт), C5 (конверт), C6 (конверт), DL (конверт), №10 (конверт), Letter, 9 × 13 см, 10 × 15 см, 13 × 18 см, Legal, пользовательские форматы
Автоподатчик документов (ADF)	50 листов
Плотность бумаги	64 – 256 г/м <sup>2</sup>
Двусторонняя печать	Да
Стандартная подача бумаги	330 листов — стандартно, 80 листов — универсальный лоток (MP), 250 листов — основной лоток
Ёмкость выходного лотка	150 листов
Ёмкость лотков для бумаги	330 листов — стандартно, 1 830 листов — максимум
Стандартные лотки для бумаги	Универсальный лоток на 80 листов, лоток для бумаги на 250 листов
Дополнительные лотки (опция)	3 × лоток по 500 листов
Максимальная ёмкость подачи	1 830 листов
Задний путь подачи бумаги	Да
Количество лотков для бумаги	4

### ПОДАЧА БУМАГИ МРТ

Название источника бумаги	MPT
Форматы бумаги	A4, A5, A6, C4 (конверт), C5 (конверт), C6 (конверт), DL (конверт), №10 (конверт), Letter, пользовательские форматы, Legal
Поддерживаемая плотность	64 – 256 г/м <sup>2</sup>
Ёмкость лотка 1	80 листов обычной бумаги, открытки, глянцевая бумага, конверты, этикетки (80 г/м <sup>2</sup> )
Тип носителя	Обычная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, фирменные бланки, глянцевая фотобумага

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## WorkForce Pro WF-M5899DWF

### ПОДАЧА БУМАГИ C1

Название источника бумаги	C1
Форматы бумаги	A4, A5, A6, Letter
Поддерживаемая плотность	64 – 160 г/м <sup>2</sup>
Ёмкость лотка 1	250 листов обычной бумаги, конверты (80 г/м <sup>2</sup> )
Тип носителя	Обычная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, фирменные бланки

### ПОДАЧА БУМАГИ C2-C4

Название источника бумаги	C2-C4
Форматы бумаги	A4, Letter
Поддерживаемая плотность	64 – 160 г/м <sup>2</sup>
Ёмкость лотка 1	500 листов обычной бумаги (80 г/м <sup>2</sup> )
Тип носителя	Обычная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, фирменные бланки

### ДВУСТОРОННЯЯ ПОДАЧА

Название источника бумаги	Duplex
Форматы бумаги	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Поддерживаемая плотность	64 – 160 г/м <sup>2</sup>
Тип носителя	Обычная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, фирменные бланки

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергопотребление	30 Вт (автономное копирование, шаблон ISO/IEC 24712), 1,2 Вт (спящий режим), 15,4 Вт (режим готовности), 0,2 Вт (выключено), ТЕС: 0,19 кВт·ч/неделя
Питающее напряжение	АС 100–240 В, 50–60 Гц
Габариты устройства	425 × 535 × 357 мм (ширина × глубина × высота)
Вес устройства	19 кг
Уровень шума	6,5 дБ(А) согласно шаблону ISO 7779 с использованием фотобумаги Epson Premium Glossy Photo Paper / режим Photo RPM, 50 дБ(А) согласно ISO 9296
Поддерживаемые операционные системы	macOS 10.15 и новее, macOS 10.10.x, macOS 10.11.x, macOS 10.12.x, macOS 10.13.x, macOS 10.9.5 и новее, macOS 11 и новее, Windows 10 (32/64 бит), Windows 11, Windows 7 (32/64 бит), Windows 8 (32/64 бит), Windows 8.1 (32/64 бит), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 бит), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 бит), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 бит), Windows XP Professional x64 Edition SP2 и новее, Windows XP SP3 и новее (32-бит)
Уровень звуковой мощности	Работа: 6,5 дБ(А)
Уровень шума	Работа: 50 дБ(А)
Мобильная и облачная печать	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria
Электропитание	100 В, 240 В

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Память	2 048 МБ
Функции	Сенсорный экран, прямая печать, прямое сканирование в печать без ПК, прямая печать с USB
Панель управления	Тип: цветная, сенсорная панель. Диагональ: 10,9 см
Работа с носителями	Двустороннее копирование, двустороннее сканирование, автоматическая двусторонняя печать (A4, обычная бумага), печать в портретной и альбомной ориентации, поддержка плотных носителей
Функции безопасности	Ограничение доступа через Epson Web Config, защищённая конфиденциальная печать с выводом по PIN-коду, IPsec, IEEE 802.1x, SSL (аутентификация сервера), режим администратора панели

### БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Предупреждения по безопасности продукта	Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Может вызывать аллергическую реакцию. Всегда следуйте информации, указанной на этикетке продукта.
---	--

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

WorkForce Pro WF-M5899DWF

---

### ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Эмуляции	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, GDI, PDF 1.7
Дополнительное ПО и решения	Epson Device Admin, Mopria, Epson Print Admin
Безопасность	TLS 1.2, TLS 1.3, SSL, SNMP, SNMP v3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPS, WPA2, WPA3, вывод по PIN-коду, авторизация пользователей, IEEE 802, SSL/TLS

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

● Чернильный картридж серии WF-M53xx/58xx XXL, чёрный	C13T12F140	40,000	()
● Чернильный картридж серии WF-M53xx/58xx XL, чёрный	C13T12E140	10,000	()
● Чернильный картридж серии WF-M53xx/58xx L, чёрный	C13T12D140	5,000	()

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Кассетный модуль подачи бумаги на 500 листов для серии 58xx/53xx  
C12C937901
- Контейнер обслуживания для серии 58xx/53xx  
C12C938211
- Ролик подачи бумаги для кассеты А (серия 58xx/53xx)  
C12C938261
- Ролик подачи бумаги для кассеты В (серия 58xx/53xx)  
C12C938281

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	C11CK76401BY
EAN-код	8715946716831
Страна происхождения	Индонезия
Слой	2 единицы
Блок слоя	2 единицы



1. Односторонняя печать на обычной бумаге, режим готовности, FPOT для A4 SEF, монохромный режим по умолчанию (сек.)
2. Приблизительный ресурс печати. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых изображений и условий использования. Подробнее см.: [[www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)](<http://www.epson.eu/pageyield>).
3. Для получения дополнительной информации посетите: [epson.co.uk/heat-free-technology](http://epson.co.uk/heat-free-technology).



Поставщик - Компания ДЖЕСТ  
Сайт: [www.gest.ru](http://www.gest.ru)  
Тел. +7-495-580-29-90

