

Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

xerox™



Цветные многофункциональные принтеры Xerox® VersaLink® серии B7100 созданы на основе технологии Xerox® ConnectKey®. Подробную информацию см. на сайте www.connectkey.com.

Спецификации системы	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Скорость односторонней печати¹ 8,5 x 11 дюйм./A4/210 x 297 мм	До 25 стр/мин при подаче длинной кромкой (LEF)	До 30 стр/мин LEF	До 35 стр/мин LEF
8,5 x 14 дюйм./216 x 356 мм 11 x 17 дюйм./A3/297 x 420 мм	До 16 стр/мин До 14 стр/мин	До 20 стр/мин До 17 стр/мин	До 22 стр/мин До 19 стр/мин
Скорость двусторонней печати¹ 8,5 x 11 дюйм./A4/210 x 297 мм 8,5 x 14 дюйм./216 x 356 мм 11 x 17 дюйм./A3/297 x 420 мм	До 25 стр/мин LEF До 10 стр/мин До 9 стр/мин	До 30 стр/мин LEF До 12 стр/мин До 11 стр/мин	До 35 стр/мин LEF До 13 стр/мин До 12 стр/мин
Допустимый месячный объем печати²	До 107 000 страниц в месяц ²	До 129 000 страниц в месяц ²	До 153 000 страниц в месяц ²
Рекомендуемый средний ежемесячный объем печати³	До 13 000 страниц	До 15 000 страниц	До 17 000 страниц
Жесткий диск	Жесткий диск 320 ГБ (опционально для настольной модели)		
Процессор	1,05 ГГц, двухъядерный процессор		
Объем памяти	4 ГБ		
Подключение	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a и Wi-Fi Direct и подключение Bluetooth (iBeacon) при наличии опционального комплекта Wi-Fi (одновременное подключение к проводной и беспроводной сети), связь малого радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair		
Функции контроллера	Встроенная функция безопасности и контроля целостности данных, поддержка TLS1.3, соответствие стандарту NIST800-171r1 Печать на доступных носителях, Mopria, мастер удаленной установки — защищенное удаленное включение и отключение факса, AirPrint		
Языки пользовательского интерфейса	Английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, бразильский португальский, русский, нидерландский, шведский, датский, финский, норвежский, греческий, турецкий, польский, чешский, венгерский, румынский, каталонский, украинский, хорватский, арабский		

Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Технические характеристики устройства				
Параметры электропитания				
Северная Америка	Напряжение: 110–127 В -10%/+6% Частота: 50/60 Гц +/-3%, 12 А			
Европа и остальные регионы	Напряжение: 220–240 В +/-10% Частота: 50 Гц +/-3%, 8 А			
Энергопотребление				
Печать ⁴	25 стр/мин = 0,39 кВтч или менее; 30 стр/мин = 0,48 кВтч или менее; 35 стр/мин = не более 0,57 кВтч			
Режим ожидания ⁴	110 В: 100 Вт или менее; для 220 В: не более 94 Вт			
Режим сна ⁴	Не более 0,4 Вт			
Условия эксплуатации				
Допустимый диапазон температур при хранении	0–35 °C (32–95 °F)			
Допустимый диапазон температур при эксплуатации	10–32 °C (50–90 °F)			
Допустимая относительная влажность	От 10% до 85%			
Уровни звуковой мощности	Печать: 6,85 В(А) или менее • 25 стр/мин = 6,65 В(А); 30 стр/мин = 6,80 В(А); 35 стр/мин = 6,85 В(А) Режим ожидания: 4,10 В(А) или менее • 25 стр/мин = 4,10 В(А); 30 стр/мин = 4,10 В(А); 35 стр/мин = 4,10 В(А) Вся система (включая финишер и податчик большой емкости) Печать: 25 стр/мин = 7,18 В(А); 30 стр/мин = 7,30 В(А); 35 стр/мин = 7,40 В(А) Режим ожидания: 25 стр/мин = 4,10 В(А); 30 стр/мин = 4,10 В(А); 35 стр/мин = 4,10 В(А)			
Длительность загрузки (из выключенного состояния до готовности)	От 60 с			
Длительность разогрева (из режима сна до готовности)	От 12 с			
Размеры и масса (без упаковки)	Ширина	Длина	Высота	Масса
Базовое устройство (настольная модель)	23,23 дюйм./590 мм	26,41 дюйм./670,8 мм	30,18 дюйм./766,5 мм	119,5 фнт/54,2 кг
Базовое устройство с однолотковым модулем с тумбой	24,24 дюйм./615,7 мм	26,41 дюйм./670,8 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	170,0 фнт/77,1 кг
Настольная модель со сдвоенным лотком большой емкости	24,24 дюйм./615,7 мм	26,41 дюйм./670,8 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	188,7 фнт/85,6 кг
Базовое устройство с трехлотковым модулем и финишером-степлером (с брошюровщиком)	44,69 дюйм./1135,2 мм	26,71 дюйм./678,6 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	261,7 фнт/118,7 кг
Базовое устройство с трехлотковым модулем и встроенным финишером-степлером	26,30 дюйм./668 мм	26,41 дюйм./670,8 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	204,6 фнт/92,8 кг
Базовое устройство с трехлотковым модулем, финишером-степлером, брошюровщиком и податчиком большой емкости	57,1 дюйм./1451,4 мм	26,7 дюйм./678,6 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	325,62 фнт/147,7 кг
Базовое устройство со сдвоенным лотком большой емкости и встроенным финишером-степлером	26,30 дюйм./668 мм	26,41 дюйм./670,8 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	213,2 фнт/96,7 кг
Базовое устройство со сдвоенным лотком большой емкости, финишером-степлером, брошюровщиком и податчиком большой емкости	57,1 дюйм./1451,4 мм	26,7 дюйм./678,6 мм	44,04 дюйм./1117,2 мм	334,22 фнт/151,6 кг
Сертификаты				
Актуальный список сертификатов доступен по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications .				