

Монохромные МФУ формата А4

MP 305+SP MP 305+SPF

☑ Копир ☑ Принтер ☑ Факс ☑ Сканиер

RICOH
imagine. change.



Формат
бумаги

A4

A3

MP 305+SP
MP 305+SPF

30
стр./м

ч/б

Все, что нужно для бизнеса, и даже больше!

Когда А4 недостаточно...

Эти МФУ идеально подходят для малого и среднего бизнеса. Несмотря на свои компактные размеры, обычно доступные лишь для принтеров формата А4, они обладают богатым функционалом, включая печать формата А3. Их можно не заметить на рабочем столе, но результаты их работы не заметить невозможно.



МФУ, которые можно увидеть, но не услышать.

Пользователей беспокоит не только проблема экономии офисного пространства, но и шумная работа устройств. Благодаря своей уникальной технологии эти модели практически бесшумны, поэтому их можно разместить в любом удобном месте, не боясь помешать работе сотрудников.



Большая панель. Большие возможности.

10,1-дюймовая смарт-панель управления поддерживает знакомые пользователям смарт-устройств жесты, поэтому ею чрезвычайно удобно пользоваться, и все функции всегда под рукой. Расширенные программные возможности включают совместимость с целым рядом наших решений по оптимизации документооборота, например Streamline NX, GlobalScan NX и RICOH Scan CX. Благодаря настраиваемой домашней странице каждый сотрудник может без труда получить доступ к любой доступной функции.



Новый удобный пользовательский интерфейс

MP 305+ - это первая модель с новым пользовательским интерфейсом от Ricoh, который полностью преобразует процесс выполнения заданий. Он является не только чрезвычайно удобным и простым в использовании, но и благодаря обновленному дизайну и структуре обеспечивает постоянный доступ к функциям печати, копирования, сканирования и факса, тем самым упрощая рабочие процессы.

MP 305+SP / MP 305+SPF

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева:	27 секунд
Время выхода первой страницы:	4,9 секунд
Скорость печати:	30 страниц в минуту
Память:	Стандартно: 2 ГБ Макс.: 2 ГБ
Жесткий диск:	320 ГБ
Габариты (Ш x Г x В):	350 x 493 x 505 мм
Вес:	32 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

КОПИР

Процесс копирования:	Сухая двухкомпонентная система проявки по методу магнитной кисти
Множественное копирование:	До 999 копий
Разрешение:	300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Масштабирование:	От 25% до 400% с шагом 1%

ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд.: PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF Опция: XPS direct
Разрешение печати:	Макс. (600 x 600 dpi)
Интерфейс:	Станд.: Разъем SD-карты, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Host I/F Type A Опция: Bluetooth
Сетевой протокол:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Среды Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Среды Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия
Среды UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 SAP® R/3®
Среды SAP® R/3®:	
Другие поддерживаемые среды:	AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

СКАНЕР

Скорость сканирования:	Полноцветное: A4 (макс. 30 оригиналов в минуту) Ч/Б: A4 (макс. 30 оригиналов в минуту)
Разрешение:	Станд. (100 - 600 dpi), По умолчанию (200 dpi)
Формат оригинала:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Драйверы в комплекте:	Сетевой TWAIN
Сканирование с отправкой в:	электронная почта (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Папка (SMB, FTP, NCP), USB, Карта памяти SD

ФАКС

Линия связи:	PSTN, PBX
Совместимость:	ITU-T (CCITT) G3
Разрешение:	Станд. (8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi) G3 (2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR))
Скорость передачи:	Макс.: 33,6 кбит/с
Скорость модема:	Макс.: 33,6 кбит/с
Скорость сканирования:	23,8 сек.
Объем памяти:	Станд.: 4 МБ

РАБОТА С БУМАГОЙ

Рекомендуемый формат бумаги:	Стандартный лоток(ки) для бумаги: A4, A5, A6, B5, B6 Обходной лоток: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Емкость входных лотков:	Станд.: 260 листов Макс.: 760 листов
Емкость выходных лотков:	Станд.: 100 листов Макс.: 100 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток для бумаги: 60 - 105 г/м² Обходной лоток: 52 - 163 г/м² Дуплекс: 60 - 105 г/м²

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1 140 Вт Рабочая мощность: 455,1 Вт Режим готовности: 83,5 Вт Экономичный режим: 66,5 Вт Спящий режим: 0,87 Вт ТЕС (стандартное энергопотребление): 1 243 Вт-ч
------------------------	--

ОПЦИИ

1 лоток для бумаги на 500 листов, Высокая тумба, Bluetooth, Интерфейс внешнего аудиторона, Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска (сертифицированная версия), Модуль защиты от несанкционированного копирования, Модуль факсимильного соединения, Опция факса, пакет шрифтов Unicode для SAP, Блок оптического распознавания символов, Прямая печать XPS, Жесткий диск для реализации расширенных функций безопасности, NFC Card Reader, USB Device Server

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс тонер-картриджа:	Черный: 9 000 отпечатков Consumable yield figures are based on 2p/1 6% coverage on A4
-------------------------	--

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику Ricoh.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.